

Ihr Partner:

DE 1/2

Stand 11/2023

Anfrage **Bestellung** Bearbeitungs-Nr. (kundenseitig):

Kunden Nr.: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Bestellschrift: <input style="width: 95%;" type="text"/>
Kunde: <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Ansprechpartner: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Lieferschrift: <input style="width: 95%;" type="text"/>
Telefon: <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
E-mail: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Gewünschter Liefertermin: <input style="width: 95%;" type="text"/>

Verdeck Edscha TS CS-Hybrid

Basic roof components

DB-design (siehe Seite 12) verstärkt nach EN 283
geeignet für kombinierten Verkehr und geprüft durch Deutsche Bahn

E-Drive- 1) **Ausführung** (siehe Seite 12)

Eisfrei-Version Spiegel mit Dachneigung (gegebenenfalls De-Minimis förderungsfähig)

Anzahl der Dächer mit gleichen Parametern **Stück**

Verdecklänge:

<input type="checkbox"/> CS-Hybrid * Standard	<input type="checkbox"/> CS-Hybrid * Volumen	<input type="checkbox"/> CS-Hybrid * Universal	<input type="checkbox"/> CS-Hybrid * Universal Classic	<input type="checkbox"/> CS-Hybrid * Small

Standard-Aufbaubreite: 2550 mm 2570 mm

Abweichende Breite, Sonderausstattung: mm

Standard Endlaufwagen mit Aufstellautomatik (für alle Hybrid-Profile):

mit Verriegelung 1 x 700 N pro Seite
 ohne Verriegelung 1 x 1000 N pro Seite (für Portalbalken >30 kg - < 50 kg)

Endlaufwagen E-Drive mit Aufstellautomatik (nicht für das Profil „CS-Hybrid Small“):

1 x 700 N pro Seite 1 x 1000 N pro Seite (für Portalbalken >30 kg - < 50 kg)

Endlaufwagen Small mit Aufstellautomatik 1 x 700 N pro Seite (für alle Hybrid-Profile):

mit Verriegelung ohne Verriegelung

* Standardausführung entsprechend der aktuellen Produktbeschreibung, Aluminiumdachprofile gehören nicht zum Lieferumfang

Erforderliche Ausbaukomponenten Heck

CS-Hybrid ohne Heckabschluss

Portalbalken (siehe Seite 14)

Portalbalken **Standard** (H: 130 mm)
 Portalbalken **Volumen** (H: 190 mm) nur in Kombination mit Standardendlaufwagen bestellbar

Adapter Heckabschluss inkl. Schrauben und Muttern (siehe Seite 14)

Endspiegel (siehe Seite 14)

TailWing (siehe Seite 16)

TailWing CS (400-900) TailWing CS (901-1200)

Bausatz TailWing ≤2600 mm (siehe Seite 16)

TailWing CS (400-900) TailWing CS (901-1200)

© Alle Rechte bei European Trailer Systems GmbH, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungsbelegnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte bei uns. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

Montagesätze (Siehe Seite 14) inkl. Klemmleisten

- Montagesatz CS-Standard/Small Front Heck
- Montagesatz CS-Volumen Front Heck
- Montagesatz CS-Universal Front Heck
- Montagesatz CS-Universal Classic Front Heck

Klemmleistsätze (Siehe Seite 14)

- Klemmleistsatz (Standard/Volumen/Universal/Small) Front
- Klemmleistsatz (Standard/Universal/Small) Heck
- Klemmleistsatz (Universal Classic) Front & Heck
- Klemmleistsatz (Volumen) Heck

Optionale Ausbaukomponenten Komponenten beziehen sich auf Standardaufbaubreite 2550 mm

Beidseitig verschiebbarer Endlaufwagen Front (Siehe Seite 18)

- Standard Endlaufwagen** mit Aufstellautomatik (für alle Hybrid-Profile) :
- mit Verriegelung 1 x 700 N pro Seite
 - ohne Verriegelung 1 x 1000 N pro Seite (für Portalbalken >30 kg - < 50 kg)

Endlaufwagen Small

mit Aufstellautomatik 1 x 700 N pro Seite (für alle Hybrid-Profile) :

- mit Verriegelung ohne Verriegelung

CS-Hybrid ohne Frontabschluss

Portalbalken / Endspriegel Front (1/2)

- Portalbalken 130 mm für Standardbreite 2550 / 2570 (zusätzliche Verriegelung erforderlich)
- Endspriegel (zusätzliche Verriegelung erforderlich)

Portalbalken / Endspriegel Front (2/2)

- Seilverriegelung für beidseitige Verschiebbarkeit
- Adapter Heckabschluss inkl. Schrauben und Muttern

Stirnwandhaube (Siehe Seite 18)

XL-Ausführung nach EN 12642 XL (Siehe Seite 20)

- Dachaussteifung CS-Hybrid 4-Gurt
- Dachaussteifung CS-Hybrid 8-Gurt

TIR (Siehe Seite 20)

Dachplane (Seite 16) ¹⁾

- Dachplane, recyclebar (Breite = 2550 mm)
- Dachplane, recyclebar (andere Abmessungen)

Optionales Zubehör (Siehe Seite 22)

**** Achtung!** Nicht für Profil „Universal Classic“ geeignet

Seitenplanenroller CS-Hybrid **

- Seitenplanenroller mit Clip Stk.
- Seitenplanenroller ohne Clip Stk.
- Seitenplanenroller SPR-4 Stk.
- Planenabweiserblech für Rungen (Satz) Stk.

Seitenplanenroller CS-Hybrid Universal Classic

- Seitenplanenroller (1) Stk.
- Gurtrolle Stk.
- Seitenplanenroller (2) Stk.

Rungenlaufwagen

- Rungenlaufwagen ****** Stk.
Vol./STD./Univ. (a)
- Rungenlaufwagen drehbar (b) Stk.
- Rungenlaufwagen (c) Stk.
(nur für Planenroller 40 38 031 360 geeignet)

- Laufrolle mit Lasche (d) Stk.
- Rungenlaufwagen (e) Stk.
- Rungenlaufwagen (f) Stk.
- Rungenlaufwagen (g) Stk.

Profilabdichtung

Standard/Universal/Small

- grau schwarz

Rolle

- 13700 x 125 mm Stk.
- 18500 x 125 mm Stk.

Volumen

- grau schwarz

Rolle

- 13700 x 110 mm Stk.
- 18500 x 110 mm Stk.

Universal Classic

- grau schwarz

Rolle

- 14000 x 120 mm Stk.
- 33000 x 120 mm Stk.
- 33000 x 120 mm m

Beratung ¹⁾ QuickCurtain
(eigener Bestellbogen)

1) Achtung:
längere
Lieferzeiten!

© Alle Rechte bei European Trailer Systems GmbH, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungsbefugnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte bei uns. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!